

3M™ 241UZ Rotoli Bassi

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale: Ossido di alluminio con trattamento antistatico

Grane: P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P400

Formati: Rotoli bassi 118mm x 50m

Applicazioni

- Calibratura legno massello, carteggiatura e finitura materiali impiallacciati.
- Carteggiatura di ante, pannelli, porte, fogli in metallo, parquet, fondi e vernici.
- Smerigliatura di tessuti e pelli.

Sicurezza



Utensili



Prodotti correlati



PN 20331



PN 05740

3M™ 241UZ Rotoli Bassi

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Doppia resina	<ul style="list-style-type: none">• Minore rischio di delaminazione	<ul style="list-style-type: none">• Durata elevata• Maggiore qualità della lavorazione
Supporto antistatico	<ul style="list-style-type: none">• Meno polveri• Assenza di intasamento	<ul style="list-style-type: none">• Ambiente di lavoro pulito• Vita utile incrementata
Elevata estensione di grane (P24-P240)	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzo per una moltitudine di applicazioni	<ul style="list-style-type: none">• Versatilità• Riduzione inventari

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: 241UZ
Febbraio 2017
3M™ Tutti i diritti riservati