

3M™Platorelli Roloc ed Accessori

| Descrizione | Prodotto | | Utensile correlato |
|---|----------|--------|---|
| Platorello medio Diam.25 mm - PN 45101 | 10 | 984 F | |
| Platorello Finess-it Roloc Diam. 32 mm - PN 13442 | | 466 LA | |
| Platorello soffice Diam. 50 mm -PN 45094 | 00 | SC-DR | |
| Platorello medio Diam. 50 mm -PN 45095 | 00 | 984 F | Mini Smerigliatrice Pneumatica -20.000 Rpm – 0.5 Hp PN 25124 -20.000 Rpm – 0.5 Hp |
| Platorello duro Diam. 50 ,mm -PN 45096 | | 983C | PN 25123 -15.000 Rpm – 1 Hp PN 25125 |
| Platorello extraduro Diam. 50 mm -PN 45097 | | 983C | |
| Platorello soffice Diam. 75 mm -PN 45090 | | SC-DR | |
| Platorello medio Diam. 75 mm -PN 45092 Platorello duro | | 984 F | |
| Diam. 75 mm - <u>PN 45091</u> | | 983C | |

3M™ Platorelli Roloc ed Accessori

| Descrizione | Prodotto | | Utensile correlato |
|--|----------|-------|--|
| Platorello duro Finess – it Diam. 75 mm | | | |
| - PN | | | |
| Platorello Extraduro Diam. 75 mm | | | |
| - <u>PN 45093</u> | | 983C | |
| Platorello Hookit soffice Diam. 75 mm | | | |
| - <u>PN 14736</u> | | (33 | |
| Platorello soffice Diam. 75 mm con femmina filettata M14 | 09 | | |
| - <u>PN 84994</u> | | SC-DR | |
| Platorello medio Diam. 75 mm con femmina filettata M14 | | | |
| - <u>PN 84999</u> | | 984 F | Mini Smerigliatrice Pneumatica -20.000 Rpm – 0.5 Hp |
| Platorello duro Diam. 75 mm con femmina filettata M14 | | | PN 25124 |
| - <u>PN 84998</u> | | | -20.000 Rpm – 0.5 Hp |
| Platorello extraduro Diam. 75 mm con femmina | | 983C | PN 25123 -15.000 Rpm – 1 Hp |
| filettata M14 | 00 | | PN 25125 |
| -PN 84993 | | 983C | |
| Adat plat Roloc diam. 6.35 mm / 6 mm perno filet | | | |
| - <u>PN 45102</u> - <u>PN 82455</u> | | | |

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA Reparto ASD Abrasivi Industriali Via Norberto Bobbio,21 20069 – Pioltello Milano Tel: 02 7035 2529 Fax: 02 93660172