



STUCCO R52 Light Bianco

GELSON®AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Pag. 1/1

SCHEDA TECNICA

Rev. 2 del 03/09/2009

L'R52 è uno stucco poliestere a spatola a due componenti, di medio peso specifico, a grana fine, per carrozzerie di automobili, camion, veicoli industriali ed imbarcazioni.

Le principali caratteristiche dell'R52 sono: la facilità di applicazione, l'ottima verticabilità e la facilità di carteggiatura. Resiste fino a 120°C.

CARATTERISTICHE:

Base: resina poliestere insatura in stirene.

Densità : 1,33 g/cm³ ± 0,05

Colore: bianco




APPLICAZIONE:

L'R52 viene applicato a spatola direttamente su:

- Lamiera nuda ben sgrassata e carteggiata;
- Vecchie vernici, precedentemente carteggiate con P80;
- Vetoresina carteggiata

Non applicare a temperature inferiori a 5°C.




PREPARAZIONE DELLA MISCELA:

Catalizzare al 2/3% con induritore in pasta.

L'uso di una dose eccessiva di induritore va evitato, potendosi generare macchie di perossido in fase di verniciatura.

POT-LIFE:

A 20°C: 7 ± 1 minuto.



TEMPO MINIMO DI CARTEGGIATURA:


All'aria a 20°C: 30 minuti

Con lampada IR: 5 minuti



CARTEGGIATURA:

Sequenza: P80-P120-P220 - Finitura : P320



SOVRAVERNICIATURA:


L'R52 è sovraverniciabile con qualsiasi tipo di fondo.



STUCCO R52 **Light Bianco**

GELSON®AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Pag. 2/2

**MAGAZZINAGGIO:**

12 mesi, nell'imballaggio originale, in luogo fresco ed asciutto.

CONFEZIONI DISPONIBILI:

Codice	Colore	Confezione
10150	Bianco	litri 19
10151	Bianco	litri 4
10152	Bianco	ml 750
10155	Bianco	ml 900 (cartucce)

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.