

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Lucidatrice ergonomica ad avviamento regolabile

**PE 14-3 125**

Numero d'ordine 406.813



### Lucidatrice ergonomica ad avviamento regolabile

- + Elettronica a microprocessore VR: con stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo regolabile, blocco dell'avviamento dopo l'interruzione della corrente, protezione contro il sovraccarico, controllo della temperatura e preselezione del numero dei giri
- + Interruttore regolatore di velocità per un avvio lento e delicato
- + Grazie all'ampia gamma di velocità, è adatta per operare con platorelli da Ø 80 mm fino ad un massimo di 160 mm
- + Platorello ideale Ø 140 mm
- + Esecuzione ergonomica
- + Impugnatura slanciata e calotta di forma ergonomica per una maneggevolezza ottimale e lucidatura senza fatica
- + Cavo PUR H05-BQF da 4 metri: flessibile, resistente all'usura, ai tagli e alle abrasioni
- + Arresto dell'albero porta accessorio

#### Attributi tecnici

Max. Ø corpo di lucidatura	160 mm
Max. Ø platorello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	1100-3700 /min.
Potenza assorbita	1400 watt
Potenza erogata	880 watt
Attacco utensile	M 14
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	375 x 84 x 120 mm
Peso	2,2 kg

#### Dotazione

1 impugnatura laterale	252.721
------------------------	---------