

### **PULITORE FB** **Sgrassante a base acqua per manufatti in plastica**

#### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

PULITORE FB è indicato per:

- La pulizia di stampi in metallo o resina contaminati e incrostati da cere e polimeri
- La sgrassatura di articoli in plastica stampati per estrusione, iniezione, soffiaggio, compressione, termoformatura, rotazionale, ecc., in materiale termoplastico (PE, PP, ABS, ecc.) o termoindurente (PES, resine FENOLICHE, resine EPOSSIDICHE, ecc.).
- La preparazione degli articoli stampati alla verniciatura, incollaggio, etichettatura, etc..

Rimuove:

- Contaminazioni da distaccanti impiegati nella fase di stampaggio
- Residui oleosi, di cere, grasso unto, ditate o altre sostanze che migrano sulla superficie del pezzo stampato nella fase di raffreddamento successiva allo stampaggio
- Alonature e sfiammature che si formano sulla superficie del pezzo durante l'operazione di stampaggio

#### **VANTAGGI**

- Migliora l'adesione di etichette, serigrafie, vernici
- Ritarda la rideposizione di polvere e sporczia sul manufatto
- Conferisce uniformità di aspetto superficiale
- Riduce lo scarto di pezzi causato da difetti superficiali
- E' semplice e sicuro da usare
- E' rapido, non richiede risciacquo
- Non contiene solventi, non è infiammabile, non è caustico.

#### **APPLICAZIONE**

Applicare il **Pulitore FB** tal quale a spruzzo o con una spugna bagnando uniformemente la superficie da sgrassare .

Lasciare agire per qualche minuto.

Asciugare con un panno morbido e asciutto.

Ripetere l'operazione fino a eliminare ogni residuo o contaminazione.

#### **IMBALLO**

Cartoni contenenti 4 taniche da 5 lt.