



Trapano/Avvitatore pneumatico DRILL10 3/8" 10mm.

Design dell'impugnatura ergonomica per una migliore manovrabilità dell'utensile.

- Motore ad alte prestazioni e massima velocità di uscita.
- Affidabilità grazie agli ingranaggi planetari trattati termicamente.
- Design del motore durevole con bilanciamento elevato per lavori di precisione senza vibrazioni.
- Il grilletto a piuma può aiutare nei lavori di precisione.
- Portapunte durevole keyless facilitato.
- Design dello scarico posteriore per ridurre al minimo il disagio dell'aria di scarico.
- Leva con il pollice per cambiare la direzione di guida con un dito.

Caratteristiche tecniche

Modello	: Trapano/Avvitatore pneumatico k/less
Codice	: #ME031000000000
Tipo di utensile	: Trapano/avvitatore ad Aria
Dimensioni	: 190 x 43 x 153 mm
Peso corpo	: 1,16 kg

Alimentazione	: Aria compressa
Pressione massima	: 6.2 bar (90psi)
Pressione di esercizio raccomandata	: 6.2 bar (90psi)
Diametro Foro	: 3/8" (10mm)
Lunghezza di oscillazione	: 10 mm
Diametro punta foro max	: 1800 rpm
Consumo aria @ 90psi	: 4.29 cfm (121,4 l/min)

Caratteristiche del rumore in osservanza EN ISO 15744

Livello di pressione sonora sulla postazione di lavoro	: 87.6 dB
Livello di potenza sonora ponderato	: 98.6dB
Livello di pressione sonora istantanea di picco ponderato sulla postazione di lavoro	: < 130 dB
Tolleranza (Standard)	: 3 dB

Valore vibrazione in osservanza EN ISO 28927-8	: 2.73 m/s ²
Tolleranza	: 0.76 m/s ²

Lubrificante raccomandato	: Olio #20 cod. #AJ013ML02000000
---------------------------	----------------------------------

Applicazioni	: Lavori di manutenzione o primo impianto industriali Automotive, Transportation, Marine , anche pesanti
--------------	--