

FILM PROTETTIVO SCHIUMATO IN POLIETILENE ESPANSO

Film protettivo autoadesivo removibile in polietilene espanso , studiato per facilitare la protezione temporanea di diverse tipologie di superfici indoor , al fine di ridurre i rischi dovuti da urti o abrasioni. Soffice e conformabile con un livello di adesività medio/bassa.

Materiale	Polietilene espanso a celle chiuse (LDPE)	
Spessore	2 mm. +/-10%	
Colore	Opaco trasparente	
Adesivo	Acrilico	
Adesione	(su Acciaio) 0,5N (+/-20%)	AFERA 4001
Res. Trazione	>12 N/mm ²	ASTM D-638
Allungamento	>75%	ASTM D-638
Dimensioni	Rotoli di Altezza cm.50 x 50 mt. sp.mm.2	

Applicazioni (prima dell'utilizzo assicurarsi che l'adesivo sia adatto all'applicazione prevista , evitandone l'uso improprio , del quale il produttore e rivenditore non si assumeranno alcuna responsabilità)

Mascheratura e protezione temporanea di superfici interne , allo scopo di proteggerle da piccoli urti o abrasioni.

Ideale per allestimenti di arredamenti interni in fase di primo impianto o consegna.

- Pulire ed asciugare la superficie da mascherare.
- Posizionare il film adesivo evitando di bagnare le superfici.
- Non utilizzare solventi di pulizia direttamente sul film adesivo.
- Non esporre alle intemperie o raggi diretti del sole.
- Conservare in luogo asciutto e protetto
- Il prodotto può infiammarsi se a contatto con fiamme vive. I fumi da combustione possono provocare lacrimazione e soffocamento.
- In caso di ipersensibilità da contatto con la pelle , sciacquare con acqua fredda e consultare un medico.
- Smaltire il prodotto in conformità alle leggi nazionali in materia di "smaltimento di materie plastiche" , e comunque in base alle norme del proprio Comune.